

MODELLO AP35



MODELLO
PESO
PESO TOTALE
DIMENSIONI
LUNGHEZZA TOTALE
LARGHEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
SBRACCIO MASSIMO
PROFONDITA' MASSIMA DI SCAVO
ALTEZZA MASSIMA DI SCAVO
ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO
LUCE LIBERA DAL SUOLO
MOTORIZZAZIONE
MARCHI MOTORE
MODELLO MOTORE
POTENZA AL VOLANO
CARATTERISTICHE DI TRASLAZIONE
VELOCITA' DI TRASLAZIONE
PENDENZA SUPERABILE

MODEL	AP35
WEIGHT	
Total weight	2500kg
SIZE	
Total length	4050mm
Total width	1200mm
Total height	2450mm
Max. digging radius	3850mm
Max. digging depth	2250mm
Max. digging height	3300mm
Max. dumping height	2074mm
Min. ground clearance	560mm
DRIVE	
Engine brand	Changchai/Yanmar/Kubota
Engine model	ZN390Q/3TNV88/V1505
Output power	20kw/19.6kw/18.2kw
WALKING CHARACTERISTICS	
Walking speed	0-2.0km/h
Gradeability	30%



Hydraulic cylinder



Swing arm



Chassis

Use thicker high-quality steel, apply plastic molding process, prevent rust and anti-corrosion. It is used to restore the ground, break the concrete, and for cable casting, water pipe laying, planting, cleaning of river/ditch and construction project.

Elementi strutturali in acciaio a forte spessore e alta qualità, parti in plastica stampate, verniciatura anticorrosione

Macchina adatta a ripristino terreno, demolizione, scavo trincee per posa cavi e tubazioni, pulizie scarpate fiumi e canali e lavori in generale relativi a progetti di costruzioni.