

MODELLO AP45



MODELLO
PESO
PESO TOTALE
DIMENSIONI
LUNGHEZZA TOTALE
LARGHEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
SBRACCIO MASSIMO
PROFONDITA' MASSIMA DI SCAVO
ALTEZZA MASSIMA DI SCAVO
ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO
LUCE LIBERA DAL SUOLO
MOTORIZZAZIONE
MARCHI MOTORE
MODELLO MOTORE
POTENZA AL VOLANO
CARATTERISTICHE DI TRASLAZION
VELOCITA' DI TRASLAZIONE
PENDENZA SUPERABILE

MODEL	AP 45
WEIGHT	
Total weight	3000kg
SIZE	
Total length	4050mm
Total width	1300mm
Total height	2450mm
Max. digging radius	3500mm
Max. digging depth	2500mm
Max. digging height	3500mm
Max. dumping height	2500mm
Min. ground clearance	560mm
DRIVE	
Engine brand	Changchai/Yanmar/Kubota
Engine model	390Q/3TNV88/V1505
Output power	20kw/19.6kw/18.2kw
WALKING CHARACTERISTICS	
Walking speed	0-2.0km/h
Gradeability	30°



Electronic display



Side boom



Motor guard

Use thicker high-quality steel, apply plastic molding process, prevent rust and anti-corrosion. It is used to restore the ground, break the concrete, and for cable casting, water pipe laying, planting, cleaning of river/ditch and construction project.

Elementi strutturali in acciaio a forte spessore e alta qualità, parti in plastica stampate, verniciatura anticorrosione

Macchina adatta a ripristino terreno, demolizione, scavo trincee per posa cavi e tubazioni, pulizie scarpate fiumi e canali e lavori in generale relativi a progetti di costruzioni.