

# MODELLO AP65



MODELLO
PESO
PESO TOTALE
DIMENSIONI
LUNGHEZZA TOTALE
LARGHEZZA TOTALE
ALTEZZA TOTALE
SBRACCIO MASSIMO
PROFONDITA' MASSIMA DI SCAVO
ALTEZZA MASSIMA DI SCAVO
ALTEZZA MASSIMA DI SCARICO
LUCE LIBERA DAL SUOLO
MOTORIZZAZIONE
MARCHI MOTORE
MODELLO MOTORE
POTENZA AL VOLANO
CARATTERISTICHE DI TRASLAZIONE
VELOCITA' DI TRASLAZIONE
PENDENZA SUPERABILE

MODEL	AP 65
WEIGHT	
Total weight	6200kg
SIZE	
Total length	5850mm
Total width	1880mm
Total height	3250mm
Max. digging radius	6200mm
Max. digging depth	3900mm
Max. digging height	5800mm
Max. dumping height	4030mm
Min. ground clearance	720mm
DRIVE	
Engine brand	Yanmar
Engine model	4TNV94L
Output power	37.4kw
WALKING CHARACTERISTICS	
Walking speed	2.4-3.8km/h
Gradeability	30%



Yanmar Engine



Doosan hydraulic variable plunger pump



Motor

Adopt advanced constant power variable plunger pump. Adopting pure imported parts from South Korea, the working curve of valve stem matches the hydraulic valve. 16MN steel plates were used and each bushing was quenched and tempered.

Sistema idraulico avanzato con pompa a portata variabile con controllo di potenza costante importato puramente dalla Korea del sud, la potenza del motore viene sfruttata in modo ottimale dai componenti idraulici.

Elementi strutturali in acciaio ad alta resistenza S355j2 perni bonificati e temprati per una durata superiore.