

CISTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE						
Art.	CAPACITA' LITRI	DIAMETRO	LUNGHEZZA FINITA	SPESSORE Mm	GRUPPO 56 Lt/Min.	GRUPPO 80 Lt/Min.
SV1000	1.000	950	1.700	2,5		
SV2000	2.000	1.270	1.700	2,5		
SV3000	3.000	1.430	2.100	2,5		
SV3000						
SV5000	4.982	1.600	2.600	3		
SV9000	9.000	1.900	3.300	3		

In lamiera d'acciaio al carbonio di prima scelta S235JR. in asse cilindrico orizzontale, trattata con antiruggine e smalto, collaudata idraulicamente e dotata dei seguenti accessori: attacco di carico UNI a presa rapida da 3" in bronzo lucchettabile, valvola limitatrice di carico(SV9000, SV5000), fungo di sfiato 1"1/2 con reticella rompifiamma, galleggiante di minimo livello con predisposizione blocco del motore(SV9000, SV5000), passo d'uomo diametro 420 mm con bulloni e guarnizioni, manicotto di scarico sul fondo per eventuali pulizie periodiche con tappo di sicurezza, attacco d'aspirazione esterno da 1" rialzato per consentire il deposito delfondame di gasolio, dotato di valvola di non ritorno da 1", rubinetto a sfera da 1" e tubo in acciaio zincato da 1" per il collegamento al gruppo erogatore con terminale flessibile in gomma, e tabella di ragguaglio, e indicatore di livello meccanico.

BACINO di CONTENIMENTO

MISURE D'INGOMBRO				
PER art.	LUNGHEZZA Mm	LARGHEZZA Mm	ALTEZZA Mm	
SV1000	2.250	1.100	500	
SV2000	2.250	1.400	650	
SV3000	3.000	1.500	700	
SV5000	3.500	1.800	880	
SV9000	4.500	2.000	1.100	

In lamiera d'acciaio al carbonio spess. 2,5mm, predisposto per imbullonamento ai piedi della cisterna, adatto al posizionamento su qualsiasi terreno, studiato per contenere il 110% della capacità della cisterna in conformità delle prescrizioni di sicurezza del D.M. 22/11/2017, dotato di tappo di scarico e trattato con antiruggine e smalto

TETTOIA di PROTEZIONE

MISURE D'INGOMBRO				
PER art.	LUNGHEZZA Mm	LARGHEZZA Mm	ALTEZZA Mm	
SV1000	3.000	1.800	2.000	
SV2000	3.000	1.800	2.000	
SV3000	4.000	1.800	2.200	
SV5000	4.500	2.160	2.400	
SV9000	5.000	2.160	2.600	

Tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile. Costituita da telaio autoportante, ricoperta da lamiera grecata zincata, sporgente dal perimetro del bacino di contenimento, opportunamente dotata di montanti per il fissaggio al bacino