

Allestimento Standard

Allestimento e Prestazioni

Motore Kubota stage-V,V3307-CR-TE5B,55.4kw/2600rpm

Impianto aria condizionata

FOPS / ROPS cabina

Impianto idraulico idrostatico a circuito chiuso

Impianto auto-livellamento standard

Impianto alta portata (133,7 L/min)

Doppio sistema di accelerazione

Impianto servocomandato

Impianto avvisatore avanzamento (Rotromarcia)

Lampeggiante con base magnetica (solo cabina)

Pistola ingrassaggio e cassetta attrezzi

Manuale Operatore


1 Benna Standard 2015mm




Dimensioni

Α	4079mm	F	3750mm		
В	3222mm	G	44°		
С	2071mm	H	2467mm		
D	3044mm	J	891mm		
E	2969mm	K	30°		

L	89°	8
M	1600mm	1
Р	228mm	U
Q	34°	\
R	1368mm	v





Macchina Standard									
SWL4538	Allestimento Standard versione Cal	Allestimento Standard versione Cabina							
Opzioni Disponibili									
*Opzioni disponibili per macchine allestite su ordinazione in Belgio o assemblate in fabbrica.									
Attrezzature Attrezzature									
		Peso (kg)	Sp	pecifiche					
750630000019	Benna 4 in 1								
750630000009	Forche								
Garanzia									
WS000000	STANDARD : 1 anno o 1000 ore COMP	STANDARD : 1 anno o 1000 ore COMPLETA + 2° e 3° anno (solo gruppo Potenza)							
WE453801	ESTENSIONE «2° Anno Completo + 3°	ESTENSIONE «2° Anno Completo + 3° Anno Gruppo Potenza »							
WE453802	ESTENSIONE « 2° Anno Completo + 3°	ESTENSIONE « 2° Anno Completo + 3° Anno Gruppo Potenza + 4° Anno Gruppo Potenza »							
WE453803	ESTENSIONE « 2° Anno Completo + 3°								